



### Dimensiones estándar:

MURO	LNL	LNH
100	600	2020
	700	
	800	
125	900	2100
	1000	
	1100	
	1200	

### Dimensiones semi-estándar:

MURO	LNL	LNH
100	600	2200
	700	
	800	
125	900	2300
	1000	
	1100	2400
	1200	

**ESTRUCTURA:** Panel corrugado a base de plancha de acero cincado de 0,8mm y omegas horizontales de refuerzo sin soldaduras para atornillado de placas.

**GUÍA DE ACERO:** Guía atornillada sobre montante de acero para configuraciones de huecos dobles.

**JAMBAS VERTICALES:** Dos frontales de doble lámina de acero y soporte de la tapa del cajón para sujeción de los distanciales.

**TORNILLOS DE FIJACIÓN:** especiales para PYL de 19mm para no sobrepasar la estructura.

**SISTEMA DE DESLIZAMIENTO:** Kit de accesorios para hojas de madera formado por:

- 2 Carros<sup>(3)</sup>
- 2 Tornillos M8<sup>(10)</sup> y 2 tuercas y arandelas metálicas<sup>(12)</sup>
- 1 Pinza de bloqueo y tornillería<sup>(14)</sup>
- 2 Pletinas para colgar hoja de madera<sup>(8)</sup>
- 2 Almohadillas de goma negra y tornillos<sup>(17)</sup>
- 1 Guía de suelo inferior con tornillos<sup>(20)</sup>
- 2 extra grueso de guía para suelo 6/8mm<sup>(24-25)</sup>
- 3 soportes metálicos para la carpintería<sup>(23)</sup>

Capacidad máxima del sistema de deslizamiento: 80Kgs

**FONDO-SUELO DESMONTABLE:** Chapa desmontable para absorber posibles errores en la altura de suelo terminado.



Calidad garantizada

PMJJ  
DISEÑAMOS TUS PUERTAS

La vida útil garantizada de los materiales cincados es de 10 años.