



Dimensiones estándar:

MURO	LNL	LNH
90	600	2020
	700	
	800	
	900	
105	1000	2100
	1100	
	1200	

Dimensiones semi-estándar:

MURO	LNL	LNH
90	600	2200
	700	
	800	
	900	
105	1000	2300
	1100	
	1200	

ESTRUCTURA: Panel corrugado a base de plancha de acero cincado de 0,8mm, omegas horizontales de refuerzo y malla de 50x25mm sin soldaduras.

GUÍA DE ACERO: Guía atornillada sobre montante de acero para configuraciones de huecos dobles.

JAMBAS VERTICALES: Dos frontales de doble lámina de acero y soporte de la tapa del cajón para sujeción de los distanciales.

MALLA AUXILIAR: fibra de vidrio azul anti fisuras para los tres lados del encuentro con el ladrillo.

SISTEMA DE DESLIZAMIENTO: Kit de accesorios para hojas de madera formado por:

- 2 Carros ⁽³⁾
- 2 Tornillos M8 ⁽¹⁰⁾ y 2 tuercas y arandelas metálicas ⁽¹²⁾
- 1 Pinza de bloqueo y tornillería ⁽¹⁴⁾
- 2 Pletinas para colgar hoja de madera ⁽⁸⁾
- 2 Almohadillas de goma negra y tornillos ⁽¹⁷⁾
- 1 Guía de suelo inferior con tornillos ⁽²⁰⁾
- 2 extra grueso de guía para suelo 6/8mm ⁽²⁴⁻²⁵⁾
- 3 soportes metálicos para la carpintería ⁽²³⁾

Capacidad máxima del sistema de deslizamiento: 80Kgs

FONDO-SUELO DESMONTABLE: Chapa desmontable para absorber posibles errores en la altura de suelo terminado.

IMPORTANTE: ESTO NO ES UN ELEMENTO ESTRUCTURAL.
ES OBLIGATORIO COLOCAR UN CARGADERO PREFABRICADO (no incluido) PARA EVITAR PANDEOS.



Calidad garantizada

PMJJ
DISEÑAMOS TUS PUERTAS

La vida útil garantizada de los materiales cincados es de 10 años.